

Grote zaal informatie

Toneel breedte

Toneelopening breed maximaal 14,00 meter, coulisse zichtbaar

Toneelopening breed minimaal 8,00 meter

Toneel hoogte

Voordoek 4,94 meter

Friesjes 5,10 meter

Trek hoogte maximaal 5,60 meter

Podium 1,00 meter

Podium dieptes

Voorrand - voordoek 1,40 meter

Voorrand - achterdoek 9,10 meter

Voorrand - tussendoek 4,75 meter, maximaal 5,50 meter

Voordoek - achterdoek 7,45 meter

Voordoek - tussendoek 3,35 meter

Extra informatie

- Standaard voorzien van rood voordoek, poten, tussendoek, tussen gaas wit/zwart, fond en horizon op vaste plek.
- Zwevende vloer keroewing met maximale puntbelasting 150 KG.
- Balletvloer aanwezig
- Capaciteit maximaal 450 zitplaatsen

Hijsen en heffen

Vind hier de trekkenlijst

- 8 trekken, waarvan 2 decortrekken tegen achterdoek. Trek 1 is tevens de portaaltrek.
- In overleg is het grid van de kleine zaal, die zich voor toneel bevindt, beschikbaar.
- Er is geen kap. Maximale trek hoogte is 5,60 M.
- Trek changementen onder voorstelling niet mogelijk.

Bij vragen neem contact op met
techniek@kielzog.nl of bel 0598 -37 37 77

KIELZOG
theater

Grote zaal informatie

Audio

Grote zaal PA (per kant)

Meyer sound

5 x M1D (2 x 5" low, 3 x 0,75" high)

1 x M1D Low cabinet (2 x 10")

1 x P650 (2 x 18")

2 x MM4 (1 x 4") tbv. balkon

1 x MM4 (1 x 4") tbv. front fill

Door Soundweb processor aangestuurd.

Licht

Kijk bij Technische Lijst - licht voor alle informatie over licht.

Stroom

Stage right

1 x Cee 125 ampere

1 x Cee 63 ampere (standaard voor huisdimmers)

5 x Cee 25 ampere (standaard 2 voor huisdimmers en 1 voor huis audio)

Stage left

2 x Cee 32 Ampère (standaard voor huisdimmers kleine)

1 x 230 volt 16 Ampère (standaard voor huis audio kleine zaal)